

3NPE,AC,50Hz,400V/TN-S



OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : OCHRANA ZÁKL. PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OZNAČENÍ ROZVADĚČE: R-AC.A1

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ AC :	3x400V
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM
STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	50 kA
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
PROSTŘEDÍ:	VNĚJŠÍ
CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43
NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
BARVA:	RAL 7035
JAZYK:	ČEŠTINA
POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	UZAVŘENÝ, NA KONSTRUKCI
TYP:	P 600/700/200mm
ÚDRŽBA:	PRAVIDELNÁ – ROČNÍ
POČET MODULŮ NA DIN 35mm:	54
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ a DIMENZOVNÍ PROVEDE VÝROBCE	

Havarijní tlačítko FVE - vedle vstupu do objektu

FV-FOTOVOLTAIK DC STOP
+ AKU-STOP 1xBI-BMS

05